

产品功能

高低压交流漏电流/电流、高次谐波电流、相位、电能、功率、功率因数等测试。

产品特点

1. 独特的自动插拔钳形结构，不必断开被测线路，携带方便特别适合现场在线测试。非接触测量，操作方便快速安全可靠。
2. 采用坡莫合金铁芯、CT 双层屏蔽技术，性能稳定精度高，抗干扰能力强，适用于复杂的干扰环境。
3. 电池仓可以放置 4 节 1.5V AAA 碱性干电池，为二次开发提供电源。
4. 绝缘杆接口：M24 螺牙。
5. 绝缘强度：AC 3700V/rms（铁芯与外壳之间）。
6. 安全等级：CATIII600V。配合绝缘杆可测试 60KV 以下线路。
7. 工作温度：-15° C~50° C

技术规格

产品型号	ETCR033H 高压漏电流钳	ETCR040HA 高压电流钳	ETCR048HA 高压电流钳	ETCR068HA 高压电流钳
量 程	0.000mA~20A AC	0mA~800A AC	0mA~800A AC	0mA~1200A AC
分 辨 力	0.001mA	1mA	1mA	1mA
精度等级	±1.0%	±1.0%	±1.0%	±1.0%
相位误差	≤2°	≤2°	≤2°	≤2°
变 比	800:1	4000:1	4000:1	4000:1
参考负载	0~200mA≤300 Ω 0~2A≤30 Ω 0~20A≤3 Ω	0~8A≤300 Ω 0~80A≤30 Ω 0~800A≤3 Ω	0~8A≤300 Ω 0~80A≤30 Ω 0~800A≤3 Ω	0~12A≤300 Ω 0~120A≤30 Ω 0~1200A≤3 Ω
工作频率	10Hz~100kHz	10Hz~100kHz	10Hz~100kHz	10Hz~100kHz
钳口尺寸	Φ 33mm	Φ 36mm	Φ 48mm	Φ 68mm
外形尺寸	245mm×72mm×39mm	297mm×119mm×58mm	255mm×84mm×39mm	215mm×135mm×60mm
质 量	266g	336g	261g	492g