



产品功能

接地电阻测量、回路电阻测量、土壤电阻率测量、对地电压测量，接地引下线漏电流测量，判断接地故障。

产品特点

1. 可采用钳表法、二线法、三线法、四线法、选择法等各种测量方法测量接地电阻。
2. 采用2.5寸彩色液晶屏，仪表具有USB接口充电口，存储功能，时钟功能，自动存储含有日期时间的测试结果500组。
3. 支持安卓系统的蓝牙通讯功能，安装APP后可在移动终端进行测试或读取测试记录，给你带来全新体验。

技术规格

产品型号	ETCR2300	ETCR2300B
接地电阻量程	0.00Ω~20kΩ	0.00Ω~200kΩ
土壤电阻率量程	0.00Ωm~9999kΩm	0.00Ωm~9999kΩm
接地电流量程	0.000mA~20A	0.000mA~45A
接地电压量程	0.0V~600.0V	0.0V~600.0V
电源	DC 3.7V 2600mAh 可充锂电池，电池充满约4.2V	
显示模式	2.5寸彩色液晶屏	
接地电阻	钳表法、二线法、三线法、四线法、选择法	
测试频率	128Hz/111Hz/105Hz/94Hz (AFC 自动选频)	
短路测试电流	AC 10mA max	
开路测试电压	AC 14V max	
电极间距范围	1m~100m	
钳口尺寸	65mm×32mm	
仪表尺寸	高宽厚：307mm×98mm×56mm	
仪表重量	钳表：约1112g（含电池）；总重量：约5.1kg（含附件）	
辅助接地棒	4根：φ9mm×230mm	
测试线	4条：红色20m，黑色20m，黄色10m，绿色10m各1条	
简易测试线	2条：红色1.6m，黑色1.6m各1条	
测量次数	5000次以上（短路测试，测1次，停30秒再测）	
线路电压	AC 600V以下测量	
数据存储	500组	
声光报警	“嘟--嘟--嘟--”报警声	
自动关机	开机5分钟后自动关机	
换档	全自动换档	
外部磁场、电场	<40A/m；<1V/m	
电阻测量频率	>1KHz、128Hz	
接口	USB充电接口	
随机附件	钳形表：1件；测试环：1件；USB充电线：1条；电源适配器：1件；接地针4件；测试线4条；简易测试线2条；工具箱：1件	