



产品功能

测量直流电压电流、交流电压电流真有效值、电阻、浪涌、电容、频率、通断测试、温度、二极管正向压降等参数

产品特点

1. 钳形表与万用表的完美组合，采用高性能的新型 MCU 处理器、携带方便，是电气测量之理想工具。
2. 电流量程 AC/DC: 1200A，钳口尺寸: 52mm。能测量周期为 80ms 的浪涌电流有效值，准确测量-50~1000℃ 的温度测量功能。

技术规格

电 源	DC9V，碱性干电池（6F22 9V）	
显示方式	4 位 LCD 显示，最大显示 3999，显示域：43mm×28mm	
直流电压	量程：400mV/4V/40V/400V/1000V	±（0.8%+2）
交流电压	量程：400mV/4V/40V/400V/1000V	±（1.2%+5）
直流电流	量程：40A/400A/1200A	±（2%+5）
交流电流	量程：4A/40A/400A/1200A	±（2%+10）
电 阻	量程：400Ω/4kΩ/40kΩ/400kΩ/4MΩ/40MΩ	±（1%+3）
电 容	量程：10nF/100nF/1μF/10μF/100μF/1000μF/10mF	±（3%+20）
频 率	量程：10Hz/100Hz/1kHz/10kHz/100kHz/1MHz/10MHz	±（0.5%+3）
温 度	量程：-50℃~1000℃	±（1%+4）
自动量程	√	
手动量程	√	
显 示	真有效值	
过载保护	√	
自动关机	约 10 分钟，可设置为没有自动关机	
二极管测试	可测量 3V 以下 LED 工作电压	
占空比测量	√	
电压测频	√	
NCV（火线）测量	√	
短路蜂鸣	√	
低压指示	√	
输入阻抗	约 10MΩ	
数据保持	√	
浪涌电流测量	√	
钳口尺寸	可测最大线径 Φ52mm	
仪表尺寸	249mm×89mm×38mm	
仪表重量	约 0.68kg（含附件）	
随机附件	钳表：1 件；表笔：1 套；温度传感器：1 件；6F22 电池：1 节；工具包：1 件	