







产品功能

可测量交流电压真有效值（TRMS）、直流电压、交流电流真有效值（TRMS）、直流电流、电阻、频率、温度、电容、通断测试、二极管正向压降等。

产品特点

1. 便携式 3 5/6 位自动量程数字多用表，结构精巧、操作容易、携带方便，是电工电子测量之理想工具。
2. 设有背光源,读数保持，方便用户在黑暗的场所读出测量值。
3. 具有自动关机、数据保持、频率、占空比测量等功能。

技术规格

电　　源	DC3V，5 号碱性干电池（LR6 1.5V×2）	
显示模式	4 位 LCD 显示，最大显示：5999；显示域：58mm×31mm	
背光	有	
电压测量	量程：DC 6V/60V/600V/1000V	±（0.5%+5）
	量程：AC 6V/60V/600V1000V	±（1.2%+5）
电流测量	量程：DC 600uA/6000uA/60mA/600mA/6A/10A	±（1%+5）
	量程：AC 600uA/6000uA/60mA/600mA/6A/10A	±（1%+5）
电阻测量	量程：600Ω/6kΩ/60kΩ/600kΩ/6MΩ/60MΩ	±（0.8%+5）
电容测量	量程：10nF/100nF/1uF/10uF/100uF/1000uF/10mF	±（3%+30）
频率测量	量程：10Hz/100Hz/1kHz/10kHz/100kHz/1MHz/10MHz	±（0.5%+3）
温度测量	量程：-20℃～1000℃	±(1.2%+4)
数据保持	有	
通断测量	有	
二极管压降	有	
自动关机	开机后，15 分钟内无动作时，它会自动关机	
溢出显示	超量程溢出功能：显示“OL”	
过载保护	有	
输入阻抗	约为 10MΩ	
电池电压	当电池不足指示“”显示，提醒更换电池	
线路电压	AC600V 以下线路测试	
仪表尺寸	178mm×85mm×35mm	
仪表质量	约 0.43kg（含附件）	
工作温度	0℃- 40℃　相对湿度<75%	
储存温度	-10℃- 50℃ 相对湿度<80%	
随机附件	仪表：1 件；　表笔：1 付；温度探头：1 条；　LR6 电池 ：2 节	