



产品功能

交流漏电流测量、电流测量、谐波测试等。

产品特点

1、多功能，交流漏电流/电流真有效值测量，谐波分析、畸变率测量。

2、采用坡莫合金铁芯机屏蔽，具有较高的磁导率和矫顽力，测量精度高。

3、磁屏蔽技术，抗干扰能力强，分辨力达 0.01mA。

3、可通过蓝牙 APP 存储数据 2000 组，查阅存储数据，查看在线实时测试数据。

技术规格

电　　源	DC6V，7 号碱性干电池（LR03 1.5V ×4）
显 示 屏	4 位 LCD 屏；显示域：33mm×25mm，带背光
测量范围	0.00mA～300A
分 辨 力	AC 0.01mA
测量精度	±1.5%rdg±5dgt （40Hz～70Hz）
滤波功能	滤波器开：40Hz～70Hz；滤波器关：40Hz～1kHz（开启滤波功能时，测量误差在以上误差基础上增加一倍）
谐波分析	21 次（10mA 以上）
畸变率	有（10mA-60A）
最大值、最小值	有，（有效值、畸变率）
平均值	有，（有效值、畸变率）
数据保持	有
数据存储	2000 组（通过 APP 存储）
溢出显示	超量程溢出功能：“OL”符号显示
自动关机	开机约 5 分钟后，仪表自动关机，以降低电池消耗；可设置。
电池电量	4 格显示，关闭自动关机功能电池外壳闪烁显示
采样速率	2 次/秒
工作电流	35mA（打开蓝牙和背光 50mA）
蓝牙通信	有，安装 APP 后可在手机进行测试或查看测试结果
线路电压	AC600V 以下线路测试
钳口尺寸	Φ40mm
仪表尺寸	196mm×86mm×31mm
仪表质量	约 0.52kg（含附件）
工作环境	-10℃～50℃；80%RH 以下；
绝缘强度	AC 3700V/rms(铁芯与外壳之间)
适合安规	IEC1010-1、IEC1010-2-032、污染等级 2、CAT Ⅲ(600V)
随机附件	钳表：1 台；工具包：1 个；LR03 电池：4 节