



产品功能

用于快速测量各种变压器绕组直流电阻。

产品特点

1、 采用手持式设计及锂电池供电，携带方便，适合户外测试变压器。

2、 两种测量模式，自动测量：可根据负载自动选择测试电流。手动测量：6 个档位 10A、5A、1A、300mA、100mA、1mA 可选。

3、 采用精密四线法测量，最大测试电流 10A，测试速度快，量程宽 0.5mΩ～100kΩ，精度高 0.2%，最高分辨率 0.1uΩ。

4、 具有快速消磁功能，用户无需在测试后另行消磁。

5、 具有自动放电功能，报警功能，时钟功能，75° 折算电阻功能，对试品的温度材质进行补偿折算。

6、 采用 5 寸真彩液晶触摸屏，测量操作触屏/按键两用。蓝牙通信，USB 通信接口。

技术规格

电　　源	DC 11.1V 2600mAh 可充锂电池			
显示模式	5 寸真彩液晶触摸屏			
测试模式	自动、手动			
量程与精度	0.5mΩ～100kΩ	自动 AUTO	最高分辨率	精度
	0.5mΩ～0.2Ω	10A	0.1uΩ	±0.2%±2dgt
	1mΩ～1.2Ω	5A	0.1mΩ	±0.2%±2dgt
	3mΩ～6Ω	1A	1mΩ	±0.2%±2dgt
	0.1Ω～20Ω	300mA	0.01Ω	±0.2%±2dgt
	0.3Ω～60Ω	100mA	0.01Ω	±0.2%±2dgt
	30Ω～100kΩ	1mA	10Ω	±0.2%±2dgt
测量范围	0.5mΩ～100kΩ			
最高分辨率	0.1uΩ			
最高测量精度	±0.2%±2dgt			
测试电流档位	自动 AUTO、10A、5A、1A、300mA、100mA、1mA			
温度测量范围	-55℃～125℃			
数据存储	1000 组(掉电不会丢失数据)			
折算电阻计算	根据被测试品温度、材质进行折算。			
放电功能	测试后自动放电，放电指示清晰，避免误操作			
蓝牙通信	有，安装 APP 后可在手机查看测试记录			
USB 通信	具有 USB 接口，存储数据可以上传电脑			
仪表尺寸	263mm×152mm×74mm			
仪表质量	约 5.2kg(含附件)			
随机附件	仪表：1 件；测试线（10 米）：2 条；工具包：1 个；USB 数据线：1 条；3.75mΩ 标准电阻：1 个；电源适配器：1 套			